

# PIAZZINO

Der Günstige unter den Klassikern

# Glatz

Von der Sonne empfohlen



Verwendungsort



Befestigungsart



Birgit und Bier Berlin



Südafrika

## Material und Technik

**Gestell:** 8-teilig aus Ahornholz, Mast durchgehend Ø 48 mm, mit einfachem Flaschenzug für leichtes Öffnen.

**Gestellmaterial:** Ahornholz (Stoffklasse 4 und 5)  
Hartholz (Stoffklasse 2)

**Gestellform:** rund oder quadratisch

**Schirmbezug:** mit Lederecken (weiss) verstärkt  
Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m<sup>2</sup>)  
Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m<sup>2</sup>)  
Stoffklasse 2 (100 % Polyester ca. 220 g/m<sup>2</sup>)

**Volant:** nur ohne erhältlich

**Lieferumfang:** inkl. Schutzhülle

**Wichtig:** Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund. Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!

by **BEMCO Junker** - [www.sonnenschirm.ch](http://www.sonnenschirm.ch)

## Schirmmasse

	Nenngrösse cm	Seitenabstand cm	Mast $\varnothing$ cm	Grundfläche m <sup>2</sup>	Schliesshöhe cm	Durchgangshöhe cm	Gesamthöhe cm	Fundament cm	empfohlenes Mindestgewicht für Sockel kg	max. zul. Windg. offen km/h (Bft.)	Bestellnummer Gestell Ahornholz	Bestellnummer Gestell Hartholz
	A	AS	M	B	E	F	G	C				
○	<sup>9</sup> $\varnothing$ 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60 × 60	40	30 (5)	173 00 300 751	172 00 300 751
	<sup>9</sup> $\varnothing$ 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60 × 60	55	30 (5)	173 00 350 751	172 00 350 751
□	<sup>9</sup> 300 × 300	-	4.8	9.0	50	205	275	60 × 60	55	30 (5)	173 00 301 751	172 00 301 751


<sup>9</sup>8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig

## Zubehör

	Bestellnummer
<b>Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)</b>	
1. Betonsockel Z, 40 kg, $\varnothing$ 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
1. Betonsockel Z, 55 kg, $\varnothing$ 60 × 11 cm	350 01 109 528
2. Granitsockel Z, 40 kg, $\varnothing$ 53 × 7 cm, Naturstein	350 01 109 460
3. <sup>9</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 440
4. Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
5. Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
6. Standrohr Z, $\varnothing$ 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 210
6. Standrohr Z, $\varnothing$ 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 300
<b>Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)</b>	
7. Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	350 01 207 001
7. Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 207 011
8. Übergangrohr PX, $\varnothing$ 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 001
8. Übergangrohr PX, $\varnothing$ 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 206 011
<b>Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe</b>	
9. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 968
<b>Diverses</b>	
10. Osyriion 8 Akku-Licht für Stock $\varnothing$ 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 960
11. Osyriion 6 Akku-Licht für Stock $\varnothing$ 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 950
12. Osyriion 4 Akku-Licht für Stock $\varnothing$ 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyriion 8)	350 01 557 970

<sup>9</sup>nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

