

TEAKWOOD

Der Rolls Royce unter den Klassikern

Glatz

Von der Sonne empfohlen



Verwendungsort



Befestigungsart



Cafe am Neuen See Berlin



GUSTAV, Zürich



Morcote, Tessin

Material und Technik

Gestell: 8-teilig aus Teakholz, Mast durchgehend \varnothing 48 mm, mit doppeltem Flaschenzug für komfortables Öffnen.

Gestellmaterial: Teakholz

Gestellform: rund oder quadratisch

Schirmbezug: mit Lederecken verstärkt
Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Stoffklasse 4 (100 % Polyester ca. 250 g/m²)

Volant: nur ohne erhältlich

Lieferumfang: inkl. Schutzhülle

Wichtig: Das Holz ist in naturbelassenem Zustand und folglich unbehandelt. Das Holz kann Farbstoffe und holzeigene Öle absondern, die auf einem hellen Überzug Rückstände hinterlassen. Diese Tatsache kann nicht eliminiert werden und ist kein Reklamationsgrund.

by **BEMCO Junker** - www.sonnenschirm.ch

Schirmmasse

	Nenngrösse cm	Seitenabstand cm	Mast Ø cm	Grundfläche m ²	Schliesshöhe cm	Durchgangshöhe cm	Gesamthöhe cm	Fundament cm	Mindestgewicht für Sockel kg	max. zul. Wind- offen km/h (Bft.)	Bestellnummer Gestell Teakholz
	A	AS	M	B	E	F	G	C			
○	³ Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 × 60	40	30 (5)	166 00 300 731
	³ Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 × 60	55	30 (5)	166 00 350 731
□	³ 330 × 330	-	4.8	10.9	45	220	285	60 × 60	70	30 (5)	166 00 331 731


³8-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 7.5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Loser Deckbelag max. 10 cm, Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss.



8-teilig



8-teilig

Zubehör

	Bestellnummer
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)	
1. Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
1. Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
1. Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
2. Granitsockel Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, Naturstein	350 01 109 460
3. ³ Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 440
4. Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 310
5. Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
6. Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 201 210
6. Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 201 300
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)	
7. Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	350 01 207 001
7. Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 207 011
8. Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl verzinkt	350 01 206 001
8. Übergangrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304	350 01 206 011
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	
9. Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	350 01 609 969
Diverses	
10. Osyrion 8 Akku-Licht für Stock Ø 48 – 68 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 960
11. Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 950
12. Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), (inkl. 1 Akku)	350 01 557 910
Reserve-Akku, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	350 01 557 970

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

