

ALEXO®

Design-Ikone seit 90 Jahren



**Glatz** 

*by BEMCO Junker - [www.sonnenschirm.ch](http://www.sonnenschirm.ch)*

# ALEXO®



## Material und Technik

<b>Gestell:</b>	10-teilig aus lackiertem Eschenholz, Stock Ø 30 mm, Alexo Zahnkranz Gelenk aus Messing vernickelt, Schienen aus Fiberglas
<b>Gestellmaterial:</b>	Eschenholz, farblos lackiert
<b>Gestellform:</b>	rund
<b>Schirmbezug:</b>	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100% Polyacryl ca. 300 g/m <sup>2</sup> ) oder der Stoffklasse 4 (100% Polyester ca. 250 g/m <sup>2</sup> )
<b>Volant:</b>	mit oder ohne erhältlich, bei der Ausführung ohne Volant ist der Stoff mit Lederecken verstärkt
<b>Schutzhülle:</b>	optional
<b>Wichtig:</b>	Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!



Anwendung



Befestigung





## Schirmmasse

Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe/mit Volant	Durchgangshöhe/mit Volant	Gesamthöhe	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen	Bestellnummer Gestell Eschenholz
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	B	E <sup>1</sup> /E <sup>2</sup>	F <sup>1</sup> /F <sup>2</sup>	G	C			
○ ohne Volant										
Ø 200 <sup>10</sup>	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40×40	30	20 (4)	180 00 200 751
Ø 220 <sup>10</sup>	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40×40	30	20 (4)	180 00 220 751
○ mit Volant										
Ø 200 <sup>10</sup>	190	3.0	2.9	135 / 125	215 / 200	245	40×40	30	20 (4)	180 00 200 750
Ø 220 <sup>10</sup>	210	3.0	3.6	125 / 115	210 / 195	245	40×40	30	20 (4)	180 00 220 750

<sup>10</sup> 10-teilig

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm). Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse ST. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm. Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.

10-teilig

## Zubehör

Befestigungsart ST (Übergangrohr ST zwingend notwendig)		Bestellnummer
1	Bodenhülse ST, Stahl verzinkt	350 01 205 105
2	Übergangrohr ST, Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 100
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
3	Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47 × 8.5 cm	350 01 109 532
3	Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
4	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 465
4	<sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	350 01 109 445
5	Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl verzinkt	350 01 100 210
6	Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	350 01 205 000
7	Rasenspitz Z, 85 × 150 × 350, Stahl verzinkt	350 01 205 400
8	Standrohr Z, Ø 25 – 33 mm, Stahl verzinkt	350 01 200 135
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
9	Schutzhülle	350 01 609 983
Diverses		
10	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 000
11	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel	350 01 563 100

<sup>3</sup>nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet





Glatz AG  
Sonnenschirme  
Saison 2022

[glatz.com](http://glatz.com)



**by BEMCO Junker - [www.sonnenschirm.ch](http://www.sonnenschirm.ch)**